

# MONTAGEANLEITUNG

## Multi Top

**Helmut Seitz** GMBH  
Kfz.-Produkte

Joseph-Baur-Str. 4  
+49 (0)821/54 38 62-0  
+49 (0)821/54 38 62-99

DE-86316 Friedberg  
www.helmut-seitz.de  
info@helmut-seitz.de

### NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (ca. Ø 20 mm) befestigen.

#### Hinweis:

Der Verwender ist für die fachgerechte Montage selbst verantwortlich. Insbesondere dürfen Erfassungsbereiche von ggf. vorhandenen Fahrzeugkameras und -sensoren nicht beeinflusst werden. Bei Platzproblemen fragen Sie uns nach Alternativen.

#### Bild 1 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen (in Pfeilrichtung 1) unter die oberen Haltenasen am oberen Rand der Grundplatte einschieben.

Anschließend das Schild am unteren Rand in die mittige Fixierung drücken (siehe Pfeil 2).

Das Schild wird jetzt gehalten.

Bild 1



#### Bild 2 - Schließen

#### Achtung wichtig!

Die Werbeleiste leicht biegen und mit den Seiten im unteren Bereich der Grundplatte in die linke und rechte Aufnahme einsetzen (siehe Pfeil 1).

Anschließend die Leiste von beiden Seiten zur Mitte hin andrücken (siehe Pfeil 2). Die Leiste muss **hörbar mit mehreren „Klicks“ auf der Grundplatte einrasten**.

Das Schild ist jetzt fertig montiert.

Bild 2



#### Bild 3 - Demontage

Das Öffnungswerkzeug (oder einen Schraubendreher) ca. mittig zwischen Kennzeichen und Leiste einführen bis die Verriegelung der Leiste aufgespreizt ist (siehe Pfeil 1). Danach die Leiste in der **Mitte** greifen und nach vorne (in Pfeilrichtung 2) aus der Grundplatte herausziehen.

Zur Schildentriegelung den mittigen Taster (siehe Pfeil 3) betätigen.

Das Kennzeichen kann nun entnommen werden.

Bild 3



Montagewerkzeug  
(Ausschnitt)